

<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	Modulo <b>STD</b>
Rev. 01 – 15.05.2012	

<b>CS930</b>	<b>Silla de ruedas eléctrica con 6 ruedas VIRGO</b>
--------------	---

<i>Finalidad</i>
------------------

Silla de ruedas eléctrica para personas con problemas de movilidad y de marcha.

<b>Características principales</b>
------------------------------------

Estructura en acero pintado, asiento y respaldo acolchados. Equipada con 6 ruedas montadas sobre brazos oscilantes con suspensión independiente para una adaptación perfecta en cualquier condición de fondo de carretera. Radio de rotación de la silla de ruedas especialmente reducido gracias al posicionamiento central del eje con las ruedas motrices. Asiento giratorio en ambos lados. Respaldo inclinable hacia atrás y reclinable hacia adelante, con apoyacabeza ajustable en altura. Reposabrazos abatibles y ajustables en ancho de 60 a 70 cm. Reposapiés ajustable en altura y abatible. Peso máximo usuario kg.

<b>Imagen producto</b>
------------------------



<b>REFERENCIAS</b>
--------------------

<b>Fabricante en conformidad con 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>País de producción</b>	<i>TAIWAN</i>
<b>Clase de dispositivo 93/42</b>	<i>Clase I</i>
<b>Código de clasificación GMDN</b>	<i>41637</i>
<b>Peso máximo usuario</b>	<i>160 Kg</i>

<b>Materiales principales</b>
-------------------------------
















<b>Acero inox pintado</b>	<b>Nylon</b>
<b>Poliuretano</b>	

<b>Características principales</b>
------------------------------------

<b>Operación</b>	<i>Continua</i>
------------------	-----------------

<b>Radio de giro</b>	62 Cm
<b>Freno</b>	Electromecánico
<b>Baterías</b>	2x12V - 36Ah
<b>Cargador</b>	5 A
<b>Tracción</b>	2 Motores Centrales
<b>Motor</b>	2 x 420 W – 4900 RPM
<b>Velocidad máxima</b>	7 Km/h
<b>Pendiente máximo superable</b>	6° / 12%
<b>Superación de obstáculo</b>	4 Cm
<b>Autonomia</b>	Oltre 40 Km

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

MISURE IN CM															
CODICE				*											
<b>CS930</b>	108	77	50	108 115	78	43	45	50	60 67	61	-	82	15	26	136

\* Considerando la regolazione poggiatesta